

Tehnička uputa proizvođača

TUP 102008101

CVIJETNJAK Ø 50x30 cm

	GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10200810101	siva		
	10200810102	terakota		
	10200810115	colormix		

RADNE DIMENZIJE							
duljina (mm)	širina (mm)	visina (mm)	kom/red	kom/pal	kg/kom	kg/pal	red/pal
500	440,3	300	4	8	63	504	2

NAMJENA: Betonski element za vanjsku uporabu za ulice i vrtove tipa cvjetnjaci, posude za biljke, nasipi sa vegetacijom bez dodatnog opterećenja.

SASTAV: cement, agregat, aditiv, voda

IZGLED: Cvjetnjaci se proizvode od jednog sloja betona, u boji, te u završnoj obradi glatka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: prema HRN EN 13198:2004

Razred tlačne čvrstoće	C30/37
Otpornost na vremenske utjecaje	
Upijanje vode	≤ 7%

POSTUPAK

UGRADNJE: Napraviti iskop i trakasti temelj debljine 10 – 20 cm, od tankoslojnog betona zemljane vlažnosti. Dubina povezivanja iznosi 1/4 do 1/3 visine. Na odgovarajućoj visini treba izvesti dvostrani betonski potporanj koji se podiže iz temelja. Gradnja cvjetnjaka treba biti okomita i u ravnoj liniji. Pri ugradnji će pomoći i mali drveni klinovi. Ukoliko se cvjetnjaci sa stražnje strane pune zemljom treba im dodatna zaštita od vlage (brtvljenje folijom i zasipanje šljunkom), a ako je potrebno treba osigurati i drenažu.

REKLAMACIJA

PROIZVODA: Reklamacija proizvoda uvažava se ukoliko cvjetnjaci ne zadovoljavaju uvjete propisane normom. Prije ugradnje proizvoda obavezno treba utvrditi njegovu ispravnost.

Predmetom reklamacije ne smatra se tzv. cvjetanje (pojavljivanje vapna na površini proizvoda) jer ono ne utječe na fizikalno mehanička svojstva proizvoda tijekom upotrebe. Razlike u boji i strukturi su neizbježne zbog razlika u nijansi i u svojstvima osnovnih sirovina te ne čine osnovu za reklamaciju. Prilikom ugradnje potrebno je istovremeno koristiti proizvode s više paleta kako bi eventualne razlike bile što manje.

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primjeti ili posumnja na kvalitetu i estetski izgled proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti. Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili ukupna količina kupljene robe, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta.



BETON-LUČKO RBG d.o.o.

za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu

Puškariceva 1b, 10250 Zagreb-Lučko

OIB: 38012451431

IBAN: HR6324020061100477862 SWIFT: ESBCHR22

info@betonlucko.hr www.betonlucko.hr

PAKIRANJE: na paleti

SKLADIŠTENJE: na paleti

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Betonski cvjetnjaci ne spadaju u opasne tvari za prijevoz cestom, željeznicom i brodom.

MJERE

SIGURNOSTI: ne šteti

POSTUPANJE

S OTPADOM: Prema Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) izdanom od strane ministarstva Zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva.

Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada (NN 50/05 i 39/09) ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01.

KONTROLA

KVALITETE: Početno ispitivanje tipa: BETON-LUČKO d.o.o., izvještaj br.310-13198-07/14, 15.12.2014.
Za betonski cvjetnjak provodi se stalna kontrola tvorničke proizvodnje prema planu Beton - Lučko RBG d.o.o.

Siječanj, 2015.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja i praktična iskustva. Svim kupcima naših proizvoda, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.