


Tehnička uputa proizvoda

TUP 101810101

ULAZNA CESTOVNA RAMPA KRAJNI ELEMENT DESNI 100x40x20 cm

	GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10181010101	siva		

RADNE DIMENZIJE								
duljina (mm)	širina (mm)	visina (mm)	kom/red	kom/pal	kom/m²	kg/kom	kg/pal	red/pal
980	400	190	1	3	1	160	960	6

NAMJENA: Cestovna rampa za vanjsku uporabu koja služi usponu vozila s kolnika na parkirališta, garaže i slične površine.

SASTAV: cement, agregati, aditivi, voda

IZGLED: Cestovne rampe se proizvode od jednog sloja betona, u sivoj boji, te u završnoj obradi glatka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: prema HRN EN 1340:2004, HRN EN 1340:2004/AC:2007

Čvrstoća na savijanje	Razred 2, oznaka T ($\geq 5,0$ MPa)
Otpornost na klizanje	zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje	
Upijanje vode	Razred 2, oznaka B ($\leq 6\%$)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred 3, oznaka D ($\leq 1,0$ kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred 4, oznaka I (≤ 20 mm)

POSTUPAK

UGRADNJE: Na pripremljenu nosivu podlogu debljine 20-tak cm nabijenog agregata (preporučuje se 0/31,5 mm) dolazi zemljovlažni beton debljine 10-15 cm. Rampe se postavljaju u beton nabijanjem gumenim čekićem. Dodatno se učvršćuju konusnom ugradnjom betona sa vanjske strane do 2/3 visine rampe. Rampe se mogu postavljati sa razmakom ili bez njega. Ako postoji razmak (do 1 cm) zapunjujemo ga sa cementnim mortom.

REKLAMACIJA

PROIZVODA: Reklamacija proizvoda uvažava se ukoliko rampe ne zadovoljavaju uvjete propisane normom. Prije ugradnje proizvoda obavezno treba utvrditi njegovu ispravnost.

Predmetom reklamacije ne smatra se tzv. cvjetanje (pojavljivanje vapna na površini proizvoda) jer ono ne utječe na fizikalno mehanička svojstva proizvoda tijekom upotrebe. Razlike u boji i strukturi su neizbježne zbog razlika u nijansi i u svojstvima osnovnih sirovina te ne čine osnovu za reklamaciju. Prilikom ugradnje zato treba istovremeno obavezno koristiti proizvode s više paleta kako bi eventualne razlike bile što manje.



BETON-LUČKO RBG d.o.o.

za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu

Puškarićeva 1b, 10250 Zagreb-Lučko

OIB: 38012451431

IBAN: HR6324020061100477862 SWIFT: ESBCHR22

info@betonlucko.hr

www.betonlucko.hr

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primjeti ili posumnja na kvalitetu i estetski izgled proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.
Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili ukupna količina kupljene robe, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta.

PAKIRANJE: na paleti

SKLADIŠTENJE: na paleti

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Betonske rampe ne spadaju u opasne tvari za prijevoz cestom, željeznicom i brodom.

MJERE

SIGURNOSTI: ne šteti

POSTUPANJE

S OTPADOM: Prema Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) izdanom od strane ministarstva Zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva.

Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada (NN 50/05 i 39/09) ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01.

KONTROLA

KVALITETE: Početno ispitivanje tipa: BETON-LUČKO d.o.o., izvještaj br.310-1340-08/13, 18.11.2013.
Za betonsku rampu provodi se stalna kontrola tvorničke proizvodnje prema planu Beton - Lučko RBG d.o.o.

Siječanj, 2015.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja i praktična iskustva. Svim kupcima naših proizvoda, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

Tehnička uputa proizvođača

TUP 101810201

ULAZNA CESTOVNA RAMPA KRAJNI ELEMENT LIJEVI 100x40x20 cm

	GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10181020101	siva		

RADNE DIMENZIJE								
duljina (mm)	širina (mm)	visina (mm)	kom/red	kom/pal	kom/m²	kg/kom	kg/pal	red/pal
980	400	190	1	3	1	160	960	6

NAMJENA: Cestovna rampa za vanjsku uporabu koja služi usponu vozila s kolnika na parkirališta, garaže i slične površine.

SASTAV: cement, agregati, aditivi, voda

IZGLED: Cestovne rampe se proizvode od jednog sloja betona, u sivoj boji, te u završnoj obradi glatka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: prema HRN EN 1340:2004, HRN EN 1340:2004/AC:2007

Čvrstoća na savijanje	Razred 2, oznaka T ($\geq 5,0$ MPa)
Otpornost na klizanje	zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje	
Upijanje vode	Razred 2, oznaka B ($\leq 6\%$)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred 3, oznaka D ($\leq 1,0$ kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred 4, oznaka I (≤ 20 mm)

POSTUPAK

UGRADNJE: Na pripremljenu nosivu podlogu debljine 20-tak cm nabijenog agregata (preporučuje se 0/31,5 mm) dolazi zemljovlažni beton debljine 10-15 cm. Rampe se postavljaju u beton nabijanjem gumenim čekićem. Dodatno se učvršćuju konusnom ugradnjom betona sa vanjske strane do 2/3 visine rampe. Rampe se mogu postavljati sa razmakom ili bez njega. Ako postoji razmak (do 1 cm) zapunjujemo ga sa cementnim mortom.

REKLAMACIJA

PROIZVODA: Reklamacija proizvoda uvažava se ukoliko rampe ne zadovoljavaju uvjete propisane normom. Prije ugradnje proizvoda obavezno treba utvrditi njegovu ispravnost.

Predmetom reklamacije ne smatra se tzv. cvjetanje (pojavljivanje vapna na površini proizvoda) jer ono ne utječe na fizikalno mehanička svojstva proizvoda tijekom upotrebe. Razlike u boji i strukturi su neizbježne zbog razlika u nijansi i u svojstvima osnovnih sirovina te ne čine osnovu za reklamaciju. Prilikom ugradnje zato treba istovremeno obavezno koristiti proizvode s više paleta kako bi eventualne razlike bile što manje.



BETON-LUČKO RBG d.o.o.

za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu

Puškariceva 1b, 10250 Zagreb-Lučko

OIB: 38012451431

IBAN: HR6324020061100477862 SWIFT: ESBCHR22

info@betonlucko.hr

www.betonlucko.hr

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primjeti ili posumnja na kvalitetu i estetski izgled proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.
Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili ukupna količina kupljene robe, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta.

PAKIRANJE: na paleti

SKLADIŠTENJE: na paleti

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Betonske rampe ne spadaju u opasne tvari za prijevoz cestom, željeznicom i brodom.

MJERE

SIGURNOSTI: ne šteti

POSTUPANJE

S OTPADOM: Prema Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) izdanom od strane ministarstva Zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva.

Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada (NN 50/05 i 39/09) ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01.

KONTROLA

KVALITETE: Početno ispitivanje tipa: BETON-LUČKO d.o.o., izvještaj br.310-1340-06/13, 18.11.2013.
Za betonsku rampu provodi se stalna kontrola tvorničke proizvodnje prema planu Beton - Lučko RBG d.o.o.


Siječanj, 2015.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja i praktična iskustva. Svim kupcima naših proizvoda, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

Tehnička uputa proizvođača

TUP 101806601

ULAZNA CESTOVNA RAMPA SREDNJI ELEMENT 100x40x20 cm

	GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10180660101	siva		

RADNE DIMENZIJE								
duljina (mm)	širina (mm)	visina (mm)	kom/red	kom/pal	kom/m²	kg/kom	kg/pal	red/pal
980	400	190	2	6	1	132	792	3

NAMJENA: Cestovna rampa za vanjsku uporabu koja služi usponu vozila s kolnika na parkirališta, garaže i slične površine.

SASTAV: cement, agregati, aditivi, voda

IZGLED: Cestovne rampe se proizvode od jednog sloja betona, u sivoj boji, te u završnoj obradi glatka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: prema HRN EN 1340:2004, HRN EN 1340:2004/AC:2007

Čvrstoća na savijanje	Razred 2, oznaka T ($\geq 5,0$ MPa)
Otpornost na klizanje	zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje	
Upijanje vode	Razred 2, oznaka B ($\leq 6\%$)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred 3, oznaka D ($\leq 1,0$ kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred 4, oznaka I (≤ 20 mm)

POSTUPAK

UGRADNJE: Na pripremljenu nosivu podlogu debljine 20-tak cm nabijenog agregata (preporučuje se 0/31,5 mm) dolazi zemljovlažni beton debljine 10-15 cm. Rampe se postavljaju u beton nabijanjem gumenim čekićem. Dodatno se učvršćuju konusnom ugradnjom betona sa vanjske strane do 2/3 visine rampe. Rampe se mogu postavljati sa razmakom ili bez njega. Ako postoji razmak (do 1 cm) zapunjujemo ga sa cementnim mortom.

REKLAMACIJA

PROIZVODA: Reklamacija proizvođača uvažava se ukoliko rampe ne zadovoljavaju uvjete propisane normom. Prije ugradnje proizvođača obavezno treba utvrditi njegovu ispravnost.

Predmetom reklamacije ne smatra se tzv. cvjetanje (pojavljivanje vapna na površini proizvoda) jer ono ne utječe na fizikalno mehanička svojstva proizvoda tijekom upotrebe. Razlike u boji i strukturi su neizbježne zbog razlika u nijansi i u svojstvima osnovnih sirovina te ne čine osnovu za reklamaciju. Prilikom ugradnje zato treba istovremeno obavezno koristiti proizvode s više paleta kako bi eventualne razlike bile što manje.



BETON-LUČKO RBG d.o.o.

za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu

Puškarićeva 1b, 10250 Zagreb-Lučko

OIB: 38012451431

IBAN: HR6324020061100477862 SWIFT: ESBCHR22

info@betonlucko.hr www.betonlucko.hr

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primjeti ili posumnja na kvalitetu i estetski izgled proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.

Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili ukupna količina kupljene robe, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta.

PAKIRANJE: na paleti

SKLADIŠTENJE: na paleti

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Betonske rampe ne spadaju u opasne tvari za prijevoz cestom, željeznicom i brodom.

MJERE

SIGURNOSTI: ne šteti

POSTUPANJE

S OTPADOM: Prema Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) izdanom od strane ministarstva Zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva.

Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada (NN 50/05 i 39/09) ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01.

KONTROLA

KVALITETE: Početno ispitivanje tipa: BETON-LUČKO d.o.o., izvještaj br.310-1340-07/13, 18.11.2013.
Za betonsku rampu provodi se stalna kontrola tvorničke proizvodnje prema planu Beton - Lučko RBG d.o.o.


Siječanj, 2015.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja i praktična iskustva. Svim kupcima naših proizvoda, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

Tehnička uputa proizvoda

TUP 102707001

PLITKA KANALICA 50x15x12 cm

	GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10270700101	siva		

RADNE DIMENZIJE								
duljina (mm)	širina (mm)	visina (mm)	kom/red	kom/pal	kom/m²	kg/kom	kg/pal	red/pal
480	177	120	12	96	2	12	1152	8

NAMJENA: Betonska kanalica za vanjsku uporabu koja služi za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacijskim sabirnicima.

SASTAV: cement, agregati, aditivi, voda

IZGLED: Kanalice se proizvode od jednog sloja betona, u sivoj boji, te u završnoj obradi glatka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: prema HRN EN 1340:2004, HRN EN 1340:2004/AC:2007

Čvrstoća na savijanje	Razred 2, oznaka T ($\geq 5,0$ MPa)
Otpornost na klizanje	zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje	
Upijanje vode	Razred 2, oznaka B ($\leq 6\%$)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred 3, oznaka D ($\leq 1,0$ kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred 4, oznaka I (≤ 20 mm)

POSTUPAK

UGRADNJE: Na pripremljenu nosivu podlogu debljine 20-tak cm nabijenog agregata (preporučuje se 0/31,5 mm) dolazi zemljovlažni beton debljine 10-15 cm. Kanalice se postavljaju u beton nabijanjem gumenim čekićem. Dodatno se učvršćuju konusnom ugradnjom betona sa vanjske strane do 2/3 visine kanalice. Kanalice se mogu postavljati sa razmakom ili bez njega. Ako postoji razmak (do 1 cm) zapunjujemo ga sa cementnim mortom.

REKLAMACIJA

PROIZVODA: Reklamacija proizvoda uvažava se ukoliko kanalice ne zadovoljavaju uvjete propisane normom. Prije ugradnje proizvoda obavezno treba utvrditi njegovu ispravnost.

Predmetom reklamacije ne smatra se tzv. cvjetanje (pojavljivanje vapna na površini proizvoda) jer ono ne utječe na fizikalno mehanička svojstva proizvoda tijekom upotrebe. Razlike u boji i strukturi su neizbježne zbog razlika u nijansi i u svojstvima osnovnih sirovina te ne čine osnovu za reklamaciju. Prilikom ugradnje zato treba istovremeno obavezno koristiti proizvode s više paleta kako bi eventualne razlike bile što manje.



BETON-LUČKO RBG d.o.o.

za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu

Puškariceva 1b, 10250 Zagreb-Lučko

OIB: 38012451431

IBAN: HR6324020061100477862 SWIFT: ESBCHR22

info@betonlucko.hr www.betonlucko.hr

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primjeti ili posumnja na kvalitetu i estetski izgled proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.
Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili ukupna količina kupljene robe, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta.

PAKIRANJE: na paleti

SKLADIŠTENJE: na paleti

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Betonske kanalice ne spadaju u opasne tvari za prijevoz cestom, željeznicom i brodom.

MJERE

SIGURNOSTI: ne šteti

POSTUPANJE

S OTPADOM: Prema Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) izdanom od strane ministarstva Zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva.

Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada (NN 50/05 i 39/09) ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01.

KONTROLA

KVALITETE: Početno ispitivanje tipa: BETON-LUČKO d.o.o., izvještaj br.310-1340-03/13, 16.09.2013.
Za betonsku kanalicu provodi se stalna kontrola tvorničke proizvodnje prema planu Beton - Lučko RBG d.o.o.

Siječanj, 2015.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja i praktična iskustva. Svim kupcima naših proizvoda, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

Tehnička uputa proizvoda

TUP 102707101

PLITKA KANALICA 50x25x8 cm

	GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10270710101	siva		

RADNE DIMENZIJE								
duljina (mm)	širina (mm)	visina (mm)	kom/red	kom/pal	kom/m²	kg/kom	kg/pal	red/pal
500	250	80	8	64	2	16	1024	8

NAMJENA: Betonska kanalica za vanjsku uporabu koja služi za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacijskim sabirnicima.

SASTAV: cement, agregati, aditivi, voda

IZGLED: Kanalice se proizvode od jednog sloja betona, u sivoj boji, te u završnoj obradi glatka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: prema HRN EN 1340:2004, HRN EN 1340:2004/AC:2007

Čvrstoća na savijanje	Razred 2, oznaka T ($\geq 5,0$ MPa)
Otpornost na klizanje	zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje	
Upijanje vode	Razred 2, oznaka B ($\leq 6\%$)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred 3, oznaka D ($\leq 1,0$ kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred 4, oznaka I (≤ 20 mm)

POSTUPAK

UGRADNJE: Na pripremljenu nosivu podlogu debljine 20-tak cm nabijenog agregata (preporučuje se 0/31,5 mm) dolazi zemljovlažni beton debljine 10-15 cm. Kanalice se postavljaju u beton nabijanjem gumenim čekićem. Dodatno se učvršćuju konusnom ugradnjom betona sa vanjske strane do 2/3 visine kanalice. Kanalice se mogu postavljati sa razmakom ili bez njega. Ako postoji razmak (do 1 cm) zapunjujemo ga sa cementnim mortom.

REKLAMACIJA

PROIZVODA: Reklamacija proizvoda uvažava se ukoliko kanalice ne zadovoljavaju uvjete propisane normom. Prije ugradnje proizvoda obavezno treba utvrditi njegovu ispravnost.

Predmetom reklamacije ne smatra se tzv. cvjetanje (pojavljivanje vapna na površini proizvoda) jer ono ne utječe na fizikalno mehanička svojstva proizvoda tijekom upotrebe. Razlike u boji i strukturi su neizbježne zbog razlika u nijansi i u svojstvima osnovnih sirovina te ne čine osnovu za reklamaciju. Prilikom ugradnje zato treba istovremeno obavezno koristiti proizvode s više paleta kako bi eventualne razlike bile što manje.



BETON-LUČKO RBG d.o.o.

za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu

Puškariceva 1b, 10250 Zagreb-Lučko

OIB: 38012451431

IBAN: HR6324020061100477862 SWIFT: ESBCHR22

info@betonlucko.hr www.betonlucko.hr

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primjeti ili posumnja na kvalitetu i estetski izgled proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.
Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili ukupna količina kupljene robe, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta.

PAKIRANJE: na paleti

SKLADIŠTENJE: na paleti

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Betonske kanalice ne spadaju u opasne tvari za prijevoz cestom, željeznicom i brodom.

MJERE

SIGURNOSTI: ne šteti

POSTUPANJE

S OTPADOM: Prema Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) izdanom od strane ministarstva Zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva.

Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada (NN 50/05 i 39/09) ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01.

KONTROLA

KVALITETE: Početno ispitivanje tipa: BETON-LUČKO d.o.o., izvještaj br.310-1340-09/13, 18.11.2013.
Za betonsku kanalicu provodi se stalna kontrola tvorničke proizvodnje prema planu Beton - Lučko RBG d.o.o.

Siječanj, 2015.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja i praktična iskustva. Svim kupcima naših proizvoda, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

Tehnička uputa proizvođača

TUP 102707301

PLITKA KANALICA 50x40x8 cm

	GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10270730101	siva		
	10270730102	terakota		
	10270730107	bijela		

RADNE DIMENZIJE								
duljina (mm)	širina (mm)	visina (mm)	kom/red	kom/pal	kom/m²	kg/kom	kg/pal	red/pal
500	400	80	6	48	2	21	1008	8

NAMJENA: Betonska kanalicica za vanjsku uporabu koja služi za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacijskim sabirnicima.

SASTAV: cement, agregati, aditivi, voda

IZGLED: Kanalice se proizvode od jednog sloja betona, u sivoj boji, te u završnoj obradi glatka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: prema HRN EN 1340:2004, HRN EN 1340:2004/AC:2007

Čvrstoća na savijanje	Razred 2, oznaka T ($\geq 5,0$ MPa)
Otpornost na klizanje	zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje	
Upijanje vode	Razred 2, oznaka B ($\leq 6\%$)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred 3, oznaka D ($\leq 1,0$ kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred 4, oznaka I (≤ 20 mm)

POSTUPAK

UGRADNJE: Na pripremljenu nosivu podlogu debljine 20-tak cm nabijenog agregata (preporučuje se 0/31,5 mm) dolazi zemljovlažni beton debljine 10-15 cm. Kanalice se postavljaju u beton nabijanjem gumenim čekićem. Dodatno se učvršćuju konusnom ugradnjom betona sa vanjske strane do 2/3 visine kanalice. Kanalice se mogu postavljati sa razmakom ili bez njega. Ako postoji razmak (do 1 cm) zapunjujemo ga sa cementnim mortom.

REKLAMACIJA

PROIZVODA: Reklamacija proizvođača uvažava se ukoliko kanalice ne zadovoljavaju uvjete propisane normom. Prije ugradnje proizvođača obavezno treba utvrditi njegovu ispravnost.

Predmetom reklamacije ne smatra se tzv. cvjetanje (pojavljivanje vapna na površini proizvoda) jer ono ne utječe na fizikalno mehanička svojstva proizvoda tijekom upotrebe. Razlike u boji i strukturi su neizbježne zbog razlika u nijansi i u svojstvima osnovnih sirovina te ne čine osnovu za reklamaciju. Prilikom ugradnje zato treba istovremeno obavezno koristiti proizvode s više paleta kako bi eventualne razlike bile što manje.



BETON-LUČKO RBG d.o.o.

za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu

Puškarićeva 1b, 10250 Zagreb-Lučko

OIB: 38012451431

IBAN: HR6324020061100477862 SWIFT: ESBCHR22

info@betonlucko.hr

www.betonlucko.hr

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primjeti ili posumnja na kvalitetu i estetski izgled proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.
Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili ukupna količina kupljene robe, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta.

PAKIRANJE: na paleti

SKLADIŠTENJE: na paleti

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Betonske kanalice ne spadaju u opasne tvari za prijevoz cestom, željeznicom i brodom.

MJERE

SIGURNOSTI: ne šteti

POSTUPANJE

S OTPADOM: Prema Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) izdanom od strane ministarstva Zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva.

Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada (NN 50/05 i 39/09) ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01.

KONTROLA

KVALITETE: Početno ispitivanje tipa: BETON-LUČKO d.o.o., izvještaj br.310-1340-01/14, 20.01.2014.
Za betonsku kanalicu provodi se stalna kontrola tvorničke proizvodnje prema planu Beton - Lučko RBG d.o.o.

Siječanj, 2015.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja i praktična iskustva. Svim kupcima naših proizvoda, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.

Tehnička uputa proizvođača

TUP 102707201

PLITKA KANALICA 50x40x12 cm

	GLATKA OBRADA			
	šifra	boja	šifra	boja
	10270720101	siva		
	10270720102	terakota		

RADNE DIMENZIJE								
duljina (mm)	širina (mm)	visina (mm)	kom/red	kom/pal	kom/m²	kg/kom	kg/pal	red/pal
500	400	120	6	36	2	48	1728	6

NAMJENA: Betonska kanalica za vanjsku uporabu koja služi za odvodnju oborinskih voda prema slivnicima i kanalizacijskim sabirnicima.

SASTAV: cement, agregati, aditivi, voda

IZGLED: Kanalice se proizvode od jednog sloja betona, u sivoj boji, te u završnoj obradi glatka.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE I SVOJSTVA: prema HRN EN 1340:2004, HRN EN 1340:2004/AC:2007

Čvrstoća na savijanje	Razred 2, oznaka T ($\geq 5,0$ MPa)
Otpornost na klizanje	zadovoljavajuća
Otpornost na vremenske utjecaje	
Upijanje vode	Razred 2, oznaka B ($\leq 6\%$)
Otpornost na smrzavanje/odmrzavanje sa soli nakon 28 ciklusa	Razred 3, oznaka D ($\leq 1,0$ kg/m²)
Otpornost na habanje	Razred 4, oznaka I (≤ 20 mm)

POSTUPAK

UGRADNJE: Na pripremljenu nosivu podlogu debljine 20-tak cm nabijenog agregata (preporučuje se 0/31,5 mm) dolazi zemljovlažni beton debljine 10-15 cm. Kanalice se postavljaju u beton nabijanjem gumenim čekićem. Dodatno se učvršćuju konusnom ugradnjom betona sa vanjske strane do 2/3 visine kanalice. Kanalice se mogu postavljati sa razmakom ili bez njega. Ako postoji razmak (do 1 cm) zapunjujemo ga sa cementnim mortom.

REKLAMACIJA

PROIZVODA: Reklamacija proizvođača uvažava se ukoliko kanalice ne zadovoljavaju uvjete propisane normom. Prije ugradnje proizvođača obavezno treba utvrditi njegovu ispravnost.

Predmetom reklamacije ne smatra se tzv. cvjetanje (pojavljivanje vapna na površini proizvoda) jer ono ne utječe na fizikalno mehanička svojstva proizvoda tijekom upotrebe. Razlike u boji i strukturi su neizbježne zbog razlika u nijansi i u svojstvima osnovnih sirovina te ne čine osnovu za reklamaciju. Prilikom ugradnje zato treba istovremeno obavezno koristiti proizvode s više paleta kako bi eventualne razlike bile što manje.



BETON-LUČKO RBG d.o.o.

za graditeljstvo, proizvodnju i trgovinu

Puškariceva 1b, 10250 Zagreb-Lučko

OIB: 38012451431

IBAN: HR6324020061100477862 SWIFT: ESBCHR22

info@betonlucko.hr www.betonlucko.hr

NAPOMENA: U koliko izvođač prilikom ugradnje kupljenog proizvoda primjeti ili posumnja na kvalitetu i estetski izgled proizvoda dužan je, u skladu s ponašanjem dobrog gospodarstvenika, obustaviti ugradnju proizvoda kako bi eventualna šteta bila što manja te bez odlaganja uputiti prigovor proizvođaču, koji će u najkraćem roku prigovor obraditi i riješiti.
Prigovori koji se upute proizvođaču nakon što je ugrađen veći dio ili ukupna količina kupljene robe, ne mogu biti predmet prigovora niti će se nadoknaditi tako nastala šteta.

PAKIRANJE: na paleti

SKLADIŠTENJE: na paleti

ROK UPOTREBE: neograničen

TRANSPORT: Betonske kanalice ne spadaju u opasne tvari za prijevoz cestom, željeznicom i brodom.

MJERE

SIGURNOSTI: ne šteti

POSTUPANJE

S OTPADOM: Prema Pravilniku o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08) izdanom od strane ministarstva Zaštite okoliša prostornog uređenja i graditeljstva.

Ostaci od proizvoda: U skladu s Uredbom o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada (NN 50/05 i 39/09) ostatke razvrstati kao građevinski otpad prema ključnom broju 17 01 01.

KONTROLA

KVALITETE: Početno ispitivanje tipa: BETON-LUČKO d.o.o., izvještaj br.310-1340-04/13, 16.09.2013.
Za betonsku kanalicu provodi se stalna kontrola tvorničke proizvodnje prema planu Beton - Lučko RBG d.o.o.

Siječanj, 2015.

Tehnička uputa proizvoda sadrži naša znanja i praktična iskustva. Svim kupcima naših proizvoda, treba poslužiti kao preporuka za primjenu istih kako bi se postigli najbolji rezultati. Istovremeno, ne preuzimamo odgovornost za štetu nastalu zbog nepravilne upotrebe, nekvalitetno izvedenih radova ili pogrešnog odabira proizvoda.